

IZJAVA O SVOJSTVIMA BR. CPR-IT1/1019

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Namjeravana uporaba: **Dvokomponentni cementni premaz za zaštitu površine betona od prodora, kontrolu vlage i povećanje otpornosti**
- 3) Proizvođač: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija – www.mapei.it**
- 4) Sustav AVCP-a: **Sustav 2+**
Sustav 3 (za reakciju na požar)
- 5) Usklađena norma: **EN 1504-2:2004**

Prijavljena tijela: **ICMQ SPA, br. 1305**
CSI SPA, br. 0497

6) Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva
Propusnost CO ₂ :	s _D > 50 m
Paropropusnost:	Razred I
Kapilarno upijanje i vodopropusnost:	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Toplinska kompatibilnost:	≥ 0,8 N/mm ² (sa solima za odmrzavanje)
Sposobnost premoštenja pukotina:	Razred A3 (-20°C), B 3.1 (23°C)
Čvrstoća prionjivosti pull-off metodom:	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcija na požar:	Razred C-s1,d0
Opasne tvari:	NPD

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom objavljenih svojstava.

Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 9/7/2024





Izjava o svojstvima u Pdf format dostupna je na web stranicama tvrtke Mapei.

Revizija 1 napomena:	Ažurirano Prijavljeno tijelo za reakciju na požar
----------------------	---

REACH informacije: informacije se odnose na članak 31 ili na članak 33 Uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006 i sve izmjene i dopune navedene su u Sigurnosno-tehničkom listu koji se nalazi na MAPEI mrežnoj stranici zajedno s važećom Izjavom o svojstvima.

MAPELASTIC ZERO
CE OZNAKA
Prilog Izjavi br. CPR-IT1/1019



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/1019 EN 1504-2 MAPELASTIC ZERO <i>Error! Reference source not found.</i>	
Propusnost CO ₂ :	s _D > 50 m
Paropropusnost:	Razred I
Kapilarno upijanje i vodopropusnost:	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Toplinska kompatibilnost:	≥ 0,8 N/mm ² (sa solima za odmrzavanje)
Sposobnost premoštenja pukotina:	Razred A3 (-20°C), B 3.1 (23°C)
Čvrstoća prionjivosti pull-off metodom:	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcija na požar:	Razred C-s1,d0
Opasne tvari:	NPD

Napomena:

MAPEI prilaže važeći prilog zajedno s Izjavom o svojstvima kako bi se olakšala usklađenost CE oznaka za međunarodne kupce. Priložena CE oznaka može biti malo drugačija u odnosu na otisnutu na pakiranju ili dokumentaciji zbog:

- NPD (No Performance Determined) vrijednosti mogu se izostaviti CE oznakom,
- grafičkih prilagodbi zbog nedostataka prostora ili načina tiskanja,
- različitog jezika (isto pakiranje može biti namijenjeno za nekoliko zemalja),
- proizvod je već bio na zalih u trenutku ažuriranja CE oznaka,
- tiskarskih pogrešaka.